

40401CRX4640

LUMINARIA CIRCULAR SUPENDIDA 78,70W 4000K OPAL Ø640mm



Luminaria decorativa circular suspendida. Con difusor opal de alto rendimiento y un cuerpo de aluminio de extrusión de alta calidad.

INFORMACIÓN LUMÍNICA NOMINAL




FLUJO	11067 Lm
LM/W	141 lm/w
Consumo	78,70 W

*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar


CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de Color	4000K
Eficacia del LED	141 Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80

CARACTERÍSTICAS

	Suspendido
	5 años de garantía
IP20	Estanqueidad
IK04	Resistencia mecánica
	5,4 Kg

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

U _{IN}	230V/50Hz
ON/OFF	On/Off Power Supply
	Class I



RAL9003 (Blanco Text.) RAL9006 (Gris Text.) RAL9005 (Negro Text.)



40401CRB4640



40401CRG4640



40401CRN4640

*Para otros acabados, consultar disponibilidad.

DIMENSIONES

