

50523HRL2064

LUMIN. LED ALT. REDUC. HRL-2T 26,66W 4000K DIFUSOR DE LAMAS 600X300




Luminaria de altura reducida para dos tiras de LED fabricada con difusor parabólico pensado para un control total del deslumbramiento.

INFORMACIÓN LUMÍNICA EFECTIVA

FLUJO	2768,98Lm
LM/W	103,86 lm/w
Consumo	26,66W
Ángulo de apertura	86,4°






*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar




CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de Color	4000K
Eficacia del LED	153 Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80


CARACTERÍSTICAS

	Empotrado o superficie
	5 años de garantía
	IP20
	IK04
	1,88Kg


*Para empotrado en falso techo necesario cerco adicional



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

U_{IN}	230V/50Hz
ON/OFF	On/Off Power Supply
	Class I

DIMENSIONES



ACCESORIOS

Cerco de empotrar en escayola



Cerco de empotrar.600x600 505240600600E
Cerco de empotrar 300x1200 505240600300E

Piezas de suspensión



Pieza de suspension 40408SUSPEPF

OPCIONES

Regulación Dali



Añadir "R" al código del producto

Kit de emergencia 1 hora



Kit de emergencia 1 hora 50501KITEME1

Placa led alto flujo



Placa led alto flujo