celux

FOCO LED 090 TRACK BL 26W 3000K D.90 H.115

Ref: CLF090T9FB326N

CRI ≥90 | IP40 | IK04

3000K

Información luminotécnica efectiva

Flujo lumínico	2188 lm
Eficacia	84,2 lm/w
Consumo	26 W
Ángulo de apertura	38°

Características de la luminaria

Difusor	FACETADO ALUMINIO
Garantía	5 años
Acabado	BLANCO
Instalación	A CARRIL
Estanqueidad	IP40
Resistencia	IK04
Peso	0,8 kgs

Descripción

Proyector de carril versátil de 90 milímetros de diámetro con un diseño adaptado con gran rendimiento lumínico permitiendo una gran amplitud de giro. Driver estético incluido en el adaptador que queda integrado en el carril.

Características del LED

Temperatura de color	3000K
Eficacia del LED	>160 lm/w @TA=25°C
Vida útil	70.000H @TA=25°
MacAdam Elipse	3
Mantenimiento del flujo	L80
Degradación del LED	B10
CRI	90

Dimensiones

D.90 H.115mm



Distribución de luz



Información eléctrica

Tensión/Frecuencia	220-240 v / 50 hz
Regulación	ON/OFF
Clase de aislamiento	Class 2

www.celuxiluminacion.es/clf-090

Rev.1 © 2026 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30

La información proporcionada es solo orientativa, Celux iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.