

## DESCRIPCIÓN

Foco LED para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico, con ópticas de diferentes aperturas. Foco con doble tija, especialmente diseñado para conseguir un giro completo. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.

## INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	980 lm
Eficacia:	81,66 lm/w
Consumo:	12 W
Ángulo de apertura:	50,00



## CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Ellipse:	3
Lifetime:	50.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	90

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	Lente PC
Luminaria tipo:	50°
Color:	BL
Equipo electrónico:	TRACK
Instalación:	TRACK
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	0,44
Garantía:	5 años

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

