

CLF100ATFN420N

FOCO LED R100 SPF NG 20W 4000K 38°

DESCRIPCIÓN

Foco LED para adosar a techo de gran rendimiento lumínico, con cristal transparente y reflector de aluminio facetado de alta calidad y diferentes opciones de apertura. Cuerpo fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	1700 lm
Eficacia:	85 lm/w
Consumo:	20 W
Ángulo de apertura:	38,00




CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	CRISTAL
Luminaria tipo:	38°
Color:	NG
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	ADOSADO
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	1,10
Garantía:	5 años



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

