

CLF82QETMN419N

FOCO LED FC82Q EMP TR 24° NG 4000K 19W

DESCRIPCIÓN

Foco downlight LED basculante para empotrar en todo tipo de techos con difusor de cristal transparente y reflector de aluminio facetado de alta calidad y diferentes opciones de apertura. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados mate.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	1769 lm
Eficacia:	93,1 lm/w
Consumo:	19 W
Ángulo de apertura:	24,00



CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Ellipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	CRISTAL
Luminaria tipo:	24°
Color:	NG
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	EMPOTRAR
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	0,60
Garantía:	5 años

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

