

## DESCRIPCIÓN

Foco LED tipo LENS para empotrar en todo tipo de techos, con ópticas de diferentes aperturas, gran rendimiento y confort visual (UGR<19). Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.

## INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Flujo lumínico:     | 2340 lm    |
| Eficacia:           | 111,3 lm/w |
| Consumo:            | 21 W       |
| Ángulo de apertura: | 75,00      |




## CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Temperatura de color:    | 4000K              |
| Eficacia del LED:        | >160 lm/w @TA=25°C |
| MacAdam Elipse:          | 3                  |
| Lifetime:                | 70.000H @TA=25°    |
| Mantenimiento del flujo: | L80                |
| Degradación del LED:     | B10                |
| CRI:                     | 80                 |

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Difusor:            | 75°      |
| Luminaria tipo:     |          |
| Color:              | BL       |
| Equipo electrónico: | TRIDONIC |
| Instalación:        | EMPOTRAR |
| Estanqueidad:       | IP40     |
| Resistencia:        | IK04     |
| Peso:               | 0,90     |
| Garantía:           | 5 años   |



## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tensión/Frecuencia:   | 220-240 v / 50 hz |
| Regulación:           | NO                |
| Clase de aislamiento: | Class 2           |

