

CLLESTAP0E4C1N

LUM.LED ESTANCA (ECO)IP65 L590mm 4000K 12w

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED estanca IP65 con equipo electrónico integrado y difusor prismático. Óptima curva de iluminación, consiguiendo una luz totalmente homogénea. Bajo consumo y alta eficiencia. Cuerpo fabricado en policarbonato.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	1400 lm
Eficacia:	117 lm/w
Consumo:	12 W
Ángulo de apertura:	




CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	PRISMA
Luminaria tipo:	INDIVIDUAL
Color:	GR
Equipo electrónico:	INCLUIDO
Instalación:	ADOSAR
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	0,80
Garantía:	5 años



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

