

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED modular, de altura reducida para adosar o empotrar, con optica de alto rendimiento e índice de deslumbramiento muy bajo (UGR<16). Fabricada en chapa de acero termoestablada y lacada al horno.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	6600 lm
Eficacia:	150 lm/w
Consumo:	44 W
Ángulo de apertura:	50,00

CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	50.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	BL
Luminaria tipo:	50°
Color:	BL
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	ADOS/EMP
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	5,30
Garantía:	5 años

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 1

