

# **DESCRIPCIÓN**

Luminaria LED lineal individual con luz directa a carril trifásico con difusor opal de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

#### INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico: 4640 lm

Eficacia: 122,1 lm/w

Consumo: 38 W

Ángulo de apertura: 112,00

### **CARACTERÍSTICAS DEL LED**

Temperatura de color: 4000K

Eficacia del LED: >160 lm/w @TA=25°C

MacAdam Elipse: 3

Lifetime: 50.000H @TA=25°

Mantenimiento del flujo: L80
Degradación del LED: B10
CRI: 80

### **CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA**

Difusor: OPAL Luminaria tipo: INDIVIDUAL

Color: NG

Equipo electrónico: TRIDONIC
Instalación: TRACK
Estanqueidad: IP40
Resistencia: IK04
Peso: 3,70
Garantía: 5 años

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia: 220-240 v / 50 hz

Regulación: NO
Clase de aislamiento: Class 1





