

CLP16VA60G4C1N

LUM. LIN. IND 16V SPF GR 20W 4000K 60° 570mm

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz directa para adosar con óptica 60°. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	3400 lm
Eficacia:	170 lm/w
Consumo:	20 W
Ángulo de apertura:	60,00

CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	60°
Luminaria tipo:	INDIVIDUAL
Color:	GR
Equipo electrónico:	VOSSLOH
Instalación:	ADOSADA
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	1,80
Garantía:	5 años

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

