


DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz directa para empotrar con óptica 90°. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA


| | |
|---------------------|----------|
| Flujo lumínico: | 3400 lm |
| Eficacia: | 170 lm/w |
| Consumo: | 20 W |
| Ángulo de apertura: | 90,00 |

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Temperatura de color: | 4000K |
| Eficacia del LED: | >160 lm/w @TA=25°C |
| MacAdam Elipse: | 3 |
| Lifetime: | 70.000H @TA=25° |
| Mantenimiento del flujo: | L80 |
| Degradación del LED: | B10 |
| CRI: | 80 |

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

| | |
|---------------------|------------|
| Difusor: | 90° |
| Luminaria tipo: | INDIVIDUAL |
| Color: | GR |
| Equipo electrónico: | VOSSLOH |
| Instalación: | EMPOTRADA |
| Estanqueidad: | IP40 |
| Resistencia: | IK04 |
| Peso: | 1,80 |
| Garantía: | 5 años |

**INFORMACIÓN ELÉCTRICA**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tensión/Frecuencia: | 220-240 v / 50 hz |
| Regulación: | NO |
| Clase de aislamiento: | Class 2 |

