



CLF075 PROYECTOR de CARRIL


PLATOS PREPARADOS



Foco LED para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico, con ópticas de diferentes aperturas. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF075TT YX C19N	CLF075TT YX C26N
Temp. color	2400K	2400K
Flujo lumínico	2128 lm	2912 lm
Consumo	19 w	26 w
Lm/w	112 lm/w	112 lm/w
CRI	GOLD	GOLD
MacAdam Elipse	3	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80	L80
Degradación LED	B10	B10
Difusor	CRISTAL	CRISTAL
Aperturas	16°-24°-38°-60°	16°-24°-38°-60°
Estanqueidad	IP40	IP40
Resistencia	IK04	IK04
Peso	0,6	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2	Class 2

Elipse MacAdam




La percepción del cliente sobre los productos está relacionado con la iluminación, es por ello que hay que tener en cuenta este factor si queremos llamar la atención del consumidor y a su vez, elevar las ventas. Para resaltar los platos cocinados en una zona de exposición como por ejemplo, un supermercado, se recomienda el uso de amarillos y blancos cálidos para resaltar las características de los productos. Es conveniente evaluar el nivel de potencia de la luminaria puesto a que la función principal es resaltar el producto sin deteriorarlo.


Curvas fotométricas




16° (S)



24° (M)



38° (F)



60° (6)

* Sustituir Y por tipo de apertura (S=16° - M=24° - F=38° - 6=60°)
 * Sustituir X dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro)
 * Sustituir N por R para opción regulación DALI




Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
 La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

