


CLF100 FOCO de SUSPENDER MARISCOS



Foco de LED para su instalación suspendida. Disipador de aluminio macizo oculto en el interior de la carcasa. Reflector facetado de alto rendimiento con diferentes aperturas.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF100STYXM14N	CLF100STYXM20N
Temp. color	3500K	3500K
Flujo lumínico	1036 lm	1480 lm
Consumo	14 w	20 w
Lm/w	74 lm/w	74 lm/w
CRI	FRESH MEAT	FRESH MEAT
MacAdam Elipse	3	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80	L80
Degradación LED	B10	B10
Difusor	CRISTAL	CRISTAL
Aperturas	16°-24°-38°	16°-24°-38°
Estanqueidad	IP40	IP40
Resistencia	IK04	IK04
Peso	0,6	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2	Class 2

Elipse MacAdam




Para iluminar correctamente una marisquería, se recomienda como característica principal utilizar aquellas luminarias que tengan capacidad para resaltar el brillo natural del marisco, ofreciendo una apariencia fresca y atractiva para el consumidor. El marisco al ser un producto muy perecedero, es de vital importancia potenciar la frescura del producto, los tonos blancos y rosados refuerzan este aspecto del marisco. La correcta iluminación de los mariscos da una imagen del producto como si se hubiese capturado unos instantes atrás, gracias a la naturalidad que la iluminación de calidad ofrece a los alimentos, animando al cliente a consumirlo.


Curvas fotométricas



16° (S)



24° (M)



38° (F)

- * Sustituir Y por tipo de apertura (S=16° - M=24° - F=38° - G=60°)
- * Sustituir X dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro)
- * Sustituir N por R para opción regulación DALI




Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

