

## CLF075STMN312N

FOCO LED R075 SUSP NG 12W 3000K 24°

### DESCRIPCIÓN

Foco LED para su instalación suspendida, de gran rendimiento lumínico, con cristal transparente y reflector de aluminio facetado de alta calidad y diferentes opciones de apertura. Cuerpo fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.

### INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Flujo lumínico:     | 1170 lm   |
| Eficacia:           | 97,5 lm/w |
| Consumo:            | 12 W      |
| Ángulo de apertura: | 24,00     |



### CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Temperatura de color:    | 3000K              |
| Eficacia del LED:        | >160 lm/w @TA=25°C |
| MacAdam Elipse:          | 3                  |
| Lifetime:                | 70.000H @TA=25°    |
| Mantenimiento del flujo: | L80                |
| Degradación del LED:     | B10                |
| CRI:                     | 90                 |

### CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Difusor:            | CRISTAL    |
| Luminaria tipo:     | 24°        |
| Color:              | NG         |
| Equipo electrónico: | TRIDONIC   |
| Instalación:        | SUSPENDIDO |
| Estanqueidad:       | IP40       |
| Resistencia:        | IK04       |
| Peso:               | 0,80       |
| Garantía:           | 5 años     |

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tensión/Frecuencia:   | 220-240 v / 50 hz |
| Regulación:           | NO                |
| Clase de aislamiento: | Class 2           |

