

CLF100ATMB320N

FOCO LED R100 SPF BL 20W 3000K 24°

DESCRIPCIÓN

Foco LED para adosar a techo de gran rendimiento lumínico, con cristal transparente y reflector de aluminio facetado de alta calidad y diferentes opciones de apertura. Cuerpo fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.



INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	1640 lm
Eficacia:	82 lm/w
Consumo:	20 W
Ángulo de apertura:	24,00

CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	3000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	CRISTAL
Luminaria tipo:	24°
Color:	BL
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	ADOSADO
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	1,10
Garantía:	5 años

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

