

## CLF100STFG320N

FOCO LED R100 SUSP GR 20W 3000K 38°

### DESCRIPCIÓN

Foco LED para su instalación suspendida, de gran rendimiento lumínico, con cristal transparente y reflector de aluminio facetado de alta calidad y diferentes opciones de apertura. Cuerpo fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.

### INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	1640 lm
Eficacia:	82 lm/w
Consumo:	20 W
Ángulo de apertura:	38,00



### CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	3000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	90

### CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	CRISTAL
Luminaria tipo:	38°
Color:	GR
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	SUSPENDIDO
Estanteidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	1,10
Garantía:	5 años

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

