

#### **DESCRIPCIÓN**

Foco LED para su instalación suspendida, de gran rendimiento lumínico, con cristal transparente y refector de aluminio faceteado de alta calidad y diferentes opciones de apertura. Cuerpo fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.

# INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico: 1220 lm
Eficacia: 87,1 lm/w
Consumo: 14 W
Ángulo de apertura: 24,00

# **CARACTERÍSTICAS DEL LED**

Temperatura de color: 4000K

Eficacia del LED: >160 lm/w @TA=25°C

MacAdam Elipse: 3

Lifetime: 70.000H @TA=25°

Mantenimiento del flujo:

Degradación del LED:

CRI:

B10

#### **CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA**

Difusor: CRISTAL Luminaria tipo: 24° Color: BL

Equipo electrónico: TRIDONIC
Instalación: SUSPENDIDO

Estanqueidad: IP40
Resistencia: IK04
Peso: 1,10
Garantía: 5 años

# INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia: 220-240 v / 50 hz

Regulación: NO
Clase de aislamiento: Class 2



