

## DESCRIPCIÓN

Foco downlight LED para empotrar en todo tipo de techos, ideado para espacios decorativos con reflector de aluminio facetado de alta calidad. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados mate.

## INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	1463 lm
Eficacia:	112,5 lm/w
Consumo:	13 W
Ángulo de apertura:	45,00



## CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	3000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	50.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	90

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	CRISTAL
Luminaria tipo:	INDIVIDUAL
Color:	N/B
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	EMPOTRAR
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	0,60
Garantía:	5 años

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 1

