

## DESCRIPCIÓN

Foco LED lineal para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico con ópticas de diferentes aperturas. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión, lacado al horno y acabados texturados.



## INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	2850 lm
Eficacia:	167,6 lm/w
Consumo:	17 W
Ángulo de apertura:	30,00

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	30°
Luminaria tipo:	30°
Color:	NG
Equipo electrónico:	VOSSLOH
Instalación:	TRACK
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	0,80
Garantía:	5 años

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

