

DESCRIPCIÓN

Foco LED lineal para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico con ópticas de diferentes aperturas. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión, lacado al horno y acabados texturados.



INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	2500 lm
Eficacia:	147,1 lm/w
Consumo:	17 W
Ángulo de apertura:	90,00

CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	3000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	90°
Luminaria tipo:	90°
Color:	BL
Equipo electrónico:	VOSSLOH
Instalación:	TRACK
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	0,80
Garantía:	5 años

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

