

CLF90QATMG412N

FOCO LED 90Q SPF GR 12W 4000K 24°

DESCRIPCIÓN

Foco LED orientable tipo dicroica, tecnología COB para adosar en todo tipo de techos con óptica de diferentes aperturas. Cuerpo fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	1270 lm
Eficacia:	105,8 lm/w
Consumo:	12 W
Ángulo de apertura:	24,00




CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Ellipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	CRISTAL
Luminaria tipo:	24°
Color:	GR
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	ADOSAR
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	0,80
Garantía:	5 años



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

