

# CLFTRDE60B310N

FOCO LED TRD EMP BL 3000K 10W 60° D.120

## DESCRIPCIÓN

Foco downlight LED para empotrar en todo tipo de techos. Reflector aluminio de diferentes aperturas. Tecnología TRIDONIC.

## INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico:	1060 lm
Eficacia:	106 lm/w
Consumo:	10 W
Ángulo de apertura:	60,00

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	3000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	50.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	
Luminaria tipo:	60°
Color:	BL
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	EMPOTRAR
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	1,20
Garantía:	5 años

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 1

