

CLLESTAP0E4H4N

LUM.LED ESTANCA (ECO)IP65 L1480mm 4000K 48w

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED estanca IP65 con equipo electrónico integrado y difusor prismático. Óptima curva de iluminación, consiguiendo una luz totalmente homogénea. Bajo consumo y alta eficiencia. Cuerpo fabricado en policarbonato.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico: 5700 lm
Eficacia: 119 lm/w
Consumo: 48 W
Ángulo de apertura:




CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color: 4000K
Eficacia del LED: >160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse: 3
Lifetime: 70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo: L80
Degradación del LED: B10
CRI: 80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor: PRISMA
Luminaria tipo: INDIVIDUAL
Color: GR
Equipo electrónico: INCLUIDO
Instalación: ADOSAR
Estanqueidad: IP40
Resistencia: IK04
Peso: 1,80
Garantía: 5 años



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia: 220-240 v / 50 hz
Regulación: NO
Clase de aislamiento: Class 2

