

**DESCRIPCIÓN**

Luminaria LED modular, de altura reducida para adosar o empotrar, con difusor tridimensional de aluminio brillo y difusor opal para la protección de la tira led, gran rendimiento y confort visual (UGR<19). Fabricada en chapa de acero termoesmaltada y lacada al horno.



**INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA**


Flujo lumínico:	5106 lm
Eficacia:	104,2 lm/w
Consumo:	49 W
Ángulo de apertura:	86,00

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

Temperatura de color:	3000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Ellipse:	3
Lifetime:	50.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

**CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA**

Difusor:	BRILLO
Luminaria tipo:	2T
Color:	BL
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	ADOS/EMP
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	3,90
Garantía:	5 años



**INFORMACIÓN ELÉCTRICA**

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 1

