

CLP16ASC0N3C2N

LUM. LIN. IND 16A SUSP NG 19W 3000K ASY 850mm.

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz indirecta para suspender con difusor opal de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico: 980 lm
Eficacia: 51,6 lm/w
Consumo: 19 W
Ángulo de apertura:



CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color: 3000K
Eficacia del LED: >160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse: 3
Lifetime: 50.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo: L80
Degradación del LED: B10
CRI: 80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor: OPAL
Luminaria tipo: INDIVIDUAL
Color: NG
Equipo electrónico: TRIDONIC
Instalación: SUSPENDIDA
Estanqueidad: IP40
Resistencia: IK04
Peso: 2,30
Garantía: 5 años

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia: 220-240 v / 50 hz
Regulación: NO
Clase de aislamiento: Class 1

