


DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz directa para empotrar con óptica 60°. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA


Flujo lumínico:	10400 lm
Eficacia:	176,3 lm/w
Consumo:	59 W
Ángulo de apertura:	60,00

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	60°
Luminaria tipo:	INDIVIDUAL
Color:	GR
Equipo electrónico:	VOSSLOH
Instalación:	EMPOTRADA
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	3,80
Garantía:	5 años

**INFORMACIÓN ELÉCTRICA**

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

